

Meso ox Aminoacids

Aminoácidos de acción antioxidante, pieles con pérdida de tono, adiposidades localizadas y mejora de la disponibilidad de energía. Mejora la celulitis.

Principio activo	Efecto
L-Arginina	Aminoacido
L-Metionina	Aminoacido
L-Glutamina	Aminoacido
L-Carnitina HCL	Aminoacido

Mecanismo de acción: Solución que combina diferentes tipos de aminoácidos cuya función es nutrir la célula. Su composición está indicada para la favorecer la movilización y quema de grasas localizadas.

Usar con: Tratamiento con microagujas / medicamentos transdérmicos



Combinar con: Láser / Carboxiterapia / Terapia fotobiodinámica

Sinergia con: Meso ox PPC / Meso ox Slimming


Dosis: 0,1-0,2 ml cada 1 cm (máximo 5 ml por sesión)

Producción

Todos nuestros productos mesoceuticos (Meso ox) se producen en nuestra sala blanca, clase 7000. Nuestro personal de laboratorio trabaja en un ambiente aséptico bajo unidades de filtrado laminar.

Los productos Meso ox se esterilizan mediante procesos de filtración. La mayoría de los demás fabricantes esterilizan en autoclave (alta presión, vapor caliente - 121 ° C), lo que puede dañar los ingredientes activos del producto y reducir su concentración. Con la técnica de filtración el porcentaje de ingredientes activos no cambia, lo que significa que el producto final es más efectivo.

Imagen detallada del proceso de filtración.



Personal trabajando bajo unidades de flujo laminar en el laboratorio

Las soluciones producidas se presionan a través de un filtro de membrana estéril especial de 0,22 μm para separar los microorganismos y las partículas suspendidas del producto final. Todos los ingredientes activos que pasan a través de la membrana están libres de contaminación bacteriana, fúngica y de partículas. La filtración estéril se realiza a baja temperatura, por lo que todos los ingredientes permanecen estables y no se deterioran.

Los productos filtrados se envasan inmediatamente en viales estériles y se tapan. El proceso de filtración, llenado y taponado está completamente automatizado y es continuo, lo que asegura que se mantendrá la esterilidad del producto final. Todos estos procedimientos se llevan a cabo bajo una unidad de flujo laminar masivo y en condiciones sépticas.

